

# DIACREATIVE ギヤーロイ

DIACREATIVE スーパーと本質的に同じ物ですが、特に高粘度潤滑油強化剤として開発したものです。本品も極圧減摩・油性剤、酸化防止剤、防錆・防触剤、清浄分散剤、粘度安定剤、乳化防止剤、泡立ち防止剤等全て含まれた万能型添加剤です。

## ▶▶▶ ギヤーオイル、高荷重摺動油に**添加**して使用します

添加する量は、用途により全オイル容量の **5%~10%** 添加して使用します。

→下記のギヤー・ベアリング・チェーン等に原液のまま直接塗布するか、潤滑油に添加して使用します。

- ★ 自動車・大型車輛・建設機械・フォーク等の手動トランスミッションやディフェレンシャルギヤー
- ★ 工作機械のテーブルの滑り面や送りギヤー
- ★ 昇降機・リフト・エスカレーターのチェーン、ギヤーなどの各摺動部
- ★ クレーン・はしご車などのギヤーボックス
- ★ 発電機の軸受けベアリング
- ★ ケーブルワイヤーやチェーンブロック
- ★ 減速機のギヤーの摩耗防止
- ★ 砕石機や搬送コンベアー等のベアリング

その結果、次のような効果があります。

一般的には、摩耗を防ぎ、発熱を抑え、剥離を止め、焼き付きを防ぎます。また、強靱な被膜は、ギヤーロイも同じで、水や薬品などのかかる部分にも最適です。

- ★ ギヤーの入りを良くし、うなり音を静かにします。
- ★ 滑り面やギヤーの摩耗を減らし、精度を維持します。
- ★ 摩擦係数を下げ、伝動効率を高め、動力のロスを減らします。
- ★ ベアリングの焼き付きを防ぎます。
- ★ 発熱を抑え、騒音を減らします。

## ▶▶▶ ギヤーロイ の原液を部品に**刷毛塗り**する

DIACREATIVE オイル強化剤が金属組織の中まで浸透し、金属表面に強力な被膜を作ります。スーパーとの使い分けは、前者がサラサラ(低粘度)しているのに対して、ギヤーロイは**べとべと**(高粘度)しています。従って、高荷重がかかり、被膜を厚くし、長時間維持したい部品にはギヤーロイを御使用ください。

### 例えば

ケーブルワイヤー・チェーンブロック等に刷毛塗りしてください。

その他種々の**部品の組立工程**で使用してください。

- ★ 初期の異常摩耗を減らし、スムーズな馴染みを得られ、トラブルを防止します。
- ★ 高熱及び腐食などによって起きるボルト類の膠着や溶着を防止します。
- ★ 雨水・海水等によって発生する錆びを防止します。  
滑りを良くし、騒音を減少します。



5GAL 缶【19L】，1GAL 缶【3.8L】