

DIACREATIVE **リノバイブ** (4サイクルエンジン専用)

DIACREATIVE スーパーやギヤーロイと異なり、**4サイクルエンジン使用過程車用エンジンオイル強化剤**として開発したものです。既に減りかかったピストンリングとシリンダーウォールの隙間を、高性能な潤滑作用を持った独特の被膜でシールし、且つ、滑りを軽くし、コンプレッション(圧縮比)を回復させ、新車時に近い快調なコンディションを整えます。

通常の鉱物性エンジンオイルに添加して使用します。合成油には使用不可。

添加する量は、ガソリンエンジンの場合は10%、ディーゼルエンジンの場合は5%が目安です。**ディーゼルエンジンの場合のみエンジンオイル・オイルエレメントの交換後に**添加してください。エンジンの状態によって、添加量を増減してください。但し、20%添加してもオイルの減りが止まらない(オイル上がり時)には吸入弁のバルブ又はリングの極端な摩耗等機械的なものが原因です。



380ml 缶

どんな状態での使用が効果的か ? (目安)

- ★ トラック・バス等でガソリン車の場合は**約 30.000Km以上走行車**
- ★ トラック・バス等でディーゼル車の場合は**約 50.000Km以上走行車**
- ★ 重機・耕運機・トラクター等は **約 2.000 時間以上使用車**
- ★ 力の落ちた車、力を上げたい車
- ★ 圧縮低下により始動の悪い車
- ★ オイル上がりでオイルが減る車
- ★ マフラーから黒鉛の多い車

その結果次のような効果があります !!

- ★ 減ってしまったエンジンの圧縮比を高め、出力をアップさせます。
- ★ 摩擦を減らしてエンジン音を静かにします。
- ★ オイルの異常消費を止め、ブローバイやオイル上りをなくします。
- ★ 完全燃焼を促進し、有毒な排気ガスの排出も減らします。
- ★ 燃費向上が期待できます。

使用方法と注意事項

1. エンジンが暖まった状態で、オイル注入口よりエンジンオイルに添加し、約5分間アイドリングしてください。
 2. 低温時は液体が硬いので、缶をよく暖めてから添加してください。その際、直火には当てないでください
 3. **ディーゼルエンジン** には、アイドリング後にエンジンオイルの量を点検してください。このときにエンジンオイルの汚れが目立ったり、バックファイヤーを起こすこともあります。これはエンジン内部にこびりついたカーボンやスラッジ等を除去する清浄効果の表れで、このような場合には、エンジンオイル・エレメントの交換を再度行ってください。又、添加量の基準は5%ですが、エンジンの状態によって増減してください。
 4. **ガソリンエンジン** には、アイドリング後にエンジンオイルの量を点検してください。このときにエンジンオイルの汚れが目立つこともありますので、この場合はエンジンオイル・エレメントの交換をお勧めします。又、添加量の基準は10%ですが、エンジンの状態によって増減してください。
 5. 継続的に御使用いただくと、リノバイブの諸効果をご体験いただけるでしょう。
- ★ ターボ・スーパーチャージャー等のスポーツ系の車は、加速が少し遅くなるものもありますので、その際には、添加量を調整してください。又は、スーパーをご使用ください。