

TAPPING COMPOUND スプレー 380g

～ 不水溶性切削剤 ～

不活性タイプ

【 特徴 】

超硬鋼、特殊鋼、ステンレス《オーステナイト系 SUS303・304 等》、普通鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金などの非削材にハンドタップ加工、機械タップ加工、リーマー加工、ネジ立て・ネジ切り、ボール盤加工などの作業を行う際に、工具へ塗布してください。

TAPPING COMPOUND スプレーが、強力な潤滑被膜を金属組織の隙間や表面の谷間に速やかに作り、他に見ない強力な油性、極圧潤滑効果を発揮し、特に加工中に起きる構成刃先、ムシレなどを抑制でき、加工精度仕上げ面を向上できます。



【 効果 】

冷却性が良い……

- 仕上がり面がよく、仕上がり精度を向上させる。
- 切削熱が下がり、ムシレや焼き付きを防ぐ。
- 刃先が冷却され、継続的な作業が可能となる。

極圧性と潤滑性……

- 工具の摩耗を防いで、作業単位当たりの工具交換のためのロスタイムを減らして、作業能率を向上させる。
- ハンドタップ、機械タップ、ネジ切り加工などでは、ネジ溝やネジ山をくずさず、仕上がり精度を向上させる。
- 刃先の摩耗や工具のクレーター摩耗を減らし、寿命を延長させる。
- 工具の送りが増大でき、作業効率を高める。
- 切粉の離れが早いので、作業効率が向上する。

注 意

加工物に特殊被膜を構成しますので、メッキ加工、塗装加工の工程がある場合には、シャワリングだけでなく、必ず中和剤にて洗浄してください。

【販売店】

【販売元】

株式会社新ダイヤクリエイティブ

東京都港区芝 4-7-7 ビラアペックス田町 10F